



## SIŁOWNIK RAMIENIOWY GEZE K 600 F SOLO

### ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- przeznaczony do napowietrzania, oddymiania, jak również do codziennej wentylacji
- okna uchylne, odchylne, rozwierne, otwierane do wewnątrz, wykonane z aluminium, drewna i PCV

### OPIS TECHNICZNY PRODUKTU:

- elegancka aluminiowa obudowa
- przy rozwierciu siłownika wynoszącym 93° istnieje możliwość otwarcia okna na kąt 90°
- siłownik jest na stałe połączony ze skrzydłem okiennym
- elektronicznie kontrolowane płynne załączenie oraz wyłączenie napędu
- możliwość wysterowania elektrozaczepek
- siłownik przebadany według normy PN EN 12101-2

## DANE TECHNICZNE

siła pchająca na ramieniu [N]	600
wyłączenie w pozycji końcowej wysunięte	zintegrowany przekaźnik odległości
wyłączenie w pozycji końcowej wsunięte	zintegrowany przekaźnik odległości
wyłącznik przeciążeniowy	kontrola poboru prądu
długość przewodu zasilającego	5 m
napięcie [V DC]	24 +/- 25%
tętnienie resztkowe [%]	20
czas załączenia [%]	30
pobór prądu [A]	1,25
zakres temperatur [°C]	-5 / +75
stopień ochrony	IP 32/III
zakres stosowania	suche pomieszczenia

**GEZE Polska Sp. z o.o.**  
 Ul. Annopol 21  
 03-236 Warszawa  
 tel. 224 404 440  
 fax 224 404 400  
 e-mail: [geze.pl@geze.com](mailto:geze.pl@geze.com)  
[www.geze.pl](http://www.geze.pl)


 Dystrybucja:  
**FUMARO**  
[www.fumaro.pl](http://www.fumaro.pl)



BEWEGUNG MIT SYSTEM