



SIŁOWNIK RAMIENIOWY GEZE K 600 G SOLO

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- przeznaczony do napowietrzania, oddymiania, jak również do codziennej wentylacji
- okna uchylne, odchylne, rozwierne, otwierane do wewnątrz (montaż siłownika na skrzydle) oraz na zewnątrz (standard), wykonane z aluminium, drewna i PCV
- drzwi rozwierne

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU:

- elegancka aluminiowa obudowa
- przy rozwarciu siłownika wynoszącym 93° istnieje możliwość otwarcia okna lub drzwi na kąt 90°
- siłownik jest na stałe połączony ze skrzydłem okiennym/drzwiowym
- elektronicznie kontrolowane płynne załączenie oraz wyłączenie napędu
- możliwość wysterowania elektrozaczeput
- siłownik przebadany według normy PN EN 12101-2

DANE TECHNICZNE

siła pchająca na ramieniu [N]	600
wyłączenie w pozycji końcowej wysunięte	zintegrowany przekaźnik odległości
wyłączenie w pozycji końcowej wsunięte	zintegrowany przekaźnik odległości
wyłącznik przeciążeniowy	kontrola poboru prądu
długość przewodu zasilającego	5 m
napięcie [V DC]	24 +/- 25%
tętnienie resztkowe [%]	20
czas załączenia [%]	30
pobór prądu [A]	1,25
zakres temperatur [°C]	-5 / +75
stopień ochrony	IP 32/III
zakres stosowania	suche pomieszczenia

GEZE Polska Sp. z o.o.
 Ul. Annopol 21
 03-236 Warszawa
 tel. 224 404 440
 fax 224 404 400
 e-mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl



Dystrybucja:

FUMARO

www.fumaro.pl



BEWEGUNG MIT SYSTEM