

NC802/804

Przycisk przyzywowy

NC802DB

Standardowy przycisk przyzywowy, kasowanie wezwania, gniazdo włącznika zdalnego

NC802DM

Standardowy przycisk przyzywowy, kasowanie wezwania kluczem magnetycznym, gniazdo włącznika zdalnego

NC802DEWM

Nadrzędny, wodoodporny przycisk alarmowy, kasowanie wezwania kluczem magnetycznym, bez gniazda włącznika zdalnego

NC802DEWS

Podrzędny, wodoodporny przycisk alarmowy, max 10 szt. do każdego nadrzędnego

NC802DESS IP69K

Przycisk alarmowy do sauny, musi być jako podrzędny do NC802DEWM

NC804DE

Standardowy przycisk przyzywowy alarmowy, kasowanie wezwania



Seria przycisków przyzywowych dla wielu różnych zastosowań. Wybór od standardowego przycisku, przycisku z kasowaniem, przycisku alarmowego wodoodpornego, przycisku do sauny oraz rozwiązań w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

| | |
|---|--|
| Napięcie spoczynkowe | 0mA (brak). |
| Napięcie alarmowe | Określone przez typ urządzeń sterujących i liczbę/typ elementów podłączonych do systemu. |
| Sygnalizacja optyczna | Czerwona dioda LED potwierdzenia (migająca dla wezwań alarmowych poprzez NC804DE oraz świecąca stale dla standardowych wezwań z innych elementów w tej samej strefie). |
| Sterowanie | Przycisk Alarmowy (tylko wezwania alarmowe); Reset (kasowanie wezwań alarmowych z NC804DE lub wezwań standardowych innych elementów w tej samej strefie). |
| Podłączenie | 1 (sygnał); -Ve (minus); +Ve (plus). |
| Wbudowany odbiornik podczerwieni | Brak |
| Wymiary(mm) | 87 W x 87 H x 24 D mm. Montaż w puszcze pojedynczej UK 25 mm |
| Materiał wykonania | Plastik |
| Stopień ochrony | IP41. |
| Waga | 58g. |
| Warunki pracy | -5°C to +40°C. max. względna wilgotność 95% bez kondensacji |