

# NC806

## Sygnalizator naddrzwiowy

### NC806C

Sygnalizator optyczny

### NC806CS

Sygnalizator optyczno - akustyczny

### NC806C/SS

Sygnalizator optyczny w wykonaniu ze stali nierdzewnej

### NC806CS/SS

Sygnalizator optyczno - akustyczny w wykonaniu ze stali nierdzewnej



Zapewnia sygnalizację optyczną oraz akustyczną zewnątrz WC lub jakiegokolwiek innego pomieszczenia wyposażonego w urządzenia system przyzywowego NC800.

Standardowe wezwania sygnalizowane są stałym dźwiękiem/stałym światłem czerwonym, a wezwania alarmowe dźwiękiem pulsującym/czerwonym światłem pulsującym.

Podwójne czerwone diody LED oraz trójkątny element rozpraszający światło zapewnia dobrą widoczność.

Montaż w puszcze typu UK 25 mm pojedynczej pod- lub natynkowej.

Wykonanie z twardego, wytrzymałego ABSu.

Jest również elementem zestawu przyzywowego do toalet dla niepełnosprawnych NC951.

<b>Napięcie spoczynkowe</b>	0mA (brak).
<b>Napięcie alarmowe</b>	Określone przez typ urządzeń sterujących i liczbę/typ elementów podłączonych do systemu.
<b>Sygnalizacja optyczna</b>	Podwójne super-jasne czerwone diody LED
<b>Sterowanie</b>	Brak (urządzenie sterowane przez kontroler, do którego jest podłączone)
<b>Podłączenie</b>	1 (sygnał); -Ve (minus); +Ve (plus).
<b>Wbudowany sygnalizator akustyczny</b>	W zależności od modelu.
<b>Wbudowany odbiornik podczerwieni</b>	Brak
<b>Wymiary(mm)</b>	87 W x 87 H x 68 D mm. Montaż w puszcze pojedynczej UK 25 mm
<b>Materiał wykonania</b>	Plastik
<b>Stopień ochrony</b>	IP41.
<b>Waga</b>	52g.
<b>Warunki pracy</b>	-5°C to +40°C. max. względna wilgotność 95% bez kondensacji