

IQ Indoor
IQID-0

210012423-00



Opis produktu

IQ Indoor – stacja wewnętrzna z wyświetlaczem o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala) do systemu Siedle IQ. Tryb pracy do wyboru: LAN (PoE) lub WLAN (zewnętrzne zasilanie).

Cechy użytkowe:

Audio

- Głośnik 1 W
- Pięciostopniowa regulacja głośności głosu
- Pięciostopniowa regulacja głośności dźwięku wywołania do maks. 83 dB(A)
- Rozróżnienie między połączeniami z drzwi i z piętra
- Kodek audio G.722

Wyświetlacz wideo

- Wyświetlacz: 10,9 cm (4,3 cala)
- Format obrazu: 480 x 272 (WQVGA)
- Kodek wideo: H.264

Łączność

- Interfejs LAN: RJ-45, 10/100 Mbps
- Interfejs WLAN: 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / IEEE 802.11n); 5 GHz (Wi-Fi 5 / IEEE 802.11ac)
- Złącza wejściowe dla przycisku wywołania piętrowego
- Aplikacja Siedle z aktywnym połączeniem internetowym (poziom usług dla aplikacji Siedle: 95%)
- Aplikacja Siedle podlega licencji (w zestawie 2 licencje)
- Funkcja przechowywania obrazów zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem aplikacji

Obsługa/wyświetlacz

- Wyciszanie z wyświetlaniem statusu
- Przyciski do regulacji głośności
- Przycisk (kluczyk), np. do otwierania drzwi
- Przycisk (usta), np. do wywołania stacji zewnętrznej
- Dioda LED stanu

Instalacja i obudowa

- Obudowa z tworzywa sztucznego (termoplastycznego, ASA)
- Montaż naścienny lub wpuszczany w podwójnej puszcze przyłączeniowej

Charakterystyka

Napięcie zasilania:	48 V DC, PoE zgodnie z 802.3af (PoE class 0)
Prąd roboczy:	max. 210 mA
Temperatura pracy:	+5 °C to +40 °C
Wymiary (mm) W x H x D:	183 x 86 x 16.5/29



IQ Indoor
IQID-0
210012423
Strona 2

Informacje zamówieniowe

Oznaczenie produktu	Nazwa produktu	Kolor	KG	SAP Nr artykułu
IQID-0	IQ Indoor	Biały sygnałowy	D	210012423-00

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Strona 3

