

IQ Door
IQDM-0
210012906-00



Opis produktu

IQ Door - Wideodomofon do montażu natynkowego z 4 lub 6 przyciskami wywołania do systemu Siedle IQ. Tryb pracy do wyboru: LAN (PoE) lub WLAN (zasilanie zewnętrzne)

Cechy użytkowe:

Audio

- Głośnik, zmienna głośność rozmowy
- Mikrofon elektretowy o długiej żywotności
- Audio codec: G.722

Wideo:

- Przetwornik obrazu: przetwornik CMOS 1/2.7" 1920 x 1080 pikseli
- Kąt pokrycia w poziomie/w pionie: ok. 140°/70°
- Format obrazu: 16:9
- Kodek wideo: H.264, MJPEG
- Szeroki Zakres Dynamiki (WDR)
- Automatyczne przełączanie trybu dziennego/nocnego (True Day/Night)
- Zintegrowane oświetlenie podczerwieni

Łączność:

- Interfejs LAN: RJ-45, 10/100 Mbps
- Interfejs WLAN: 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / IEEE 802.11n); 5 GHz (Wi-Fi 5 / IEEE 802.11ac)

Działanie:

- Wskaźnik LED stanu połączenia i otwarcia drzwi
- Podświetlenie tabliczek z nazwiskami przycisków przywoływania

Montaż i obudowa

- Obudowa metalowa
- Tabliczki z nazwiskami można wymieniać z przodu

Charakterystyka

Napięcie zasilania:	48 V DC, PoE in accordance with 802.3af (PoE class 0)
Prąd roboczy:	max. 270 mA
Wyjście przekaźników:	Zestyk normalnie otwarty 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Stopień ochrony:	IP 54
Temperatura pracy:	-20 °C to +55 °C
Wymiary (mm) W x H x D:	110 x 226 x 37.5

Informacje zamówieniowe



IQ Door
IQDM-0
210012906
Strona 2

Oznaczenie produktu	Nazwa produktu	Kolor	KG SAP Nr artykułu.
IQDM-0	IQ Door	Matowy chrom	D 210012906-00

Akcesoria

Oznaczenie produktu	Nazwa produktu	SAP Nr artykułu.
IQDM-...	Wąska pokrywa przycisku	210013742-00

Części zamienne

Oznaczenie produktu	Nazwa produktu	SAP Nr artykułu.
IQDM-...	Przezroczysta osłona przycisku	210013744-00
IQDS-..., IQDM-...	Klucz imbusowy IQ	210013841-00



IQ Door

IQDM-0

210012906

Strona 3

