



KARTA KATALOGOWA

C-TEC PL1/K1

Przenośny system pętli indukcyjnej 1,2 m²

Przeznaczony do obsługi pojedynczego stanowiska, m.in. recepcji, rejestracji, punktów obsługi i niewielkich spotkań. Urządzenie jest przenośne i nie wymaga trwałej instalacji w budynku.



1,2 m² obszar działania	A1 typ przenośny	12 V wewnętrzny akumulator	10 / 30 / 60 min auto-wyłączenie
--	----------------------------	--------------------------------------	--

Najważniejsze parametry techniczne

Typ systemu	przenośna pętla indukcyjna, typ A1
Deklarowany obszar pokrycia	ok. 1,2 m ²
Mikrofon	wbudowany mikrofon wysokiej jakości; dodatkowe gniazdo 3,5 mm dla mikrofonu zewnętrznego AMT/AMD
Optymalna odległość mówcy od mikrofonu	ok. 0,5 m
Pasmo przenoszenia	100 Hz - 5 kHz
Przetwarzanie sygnału	wewnętrzny kompresor mowy / automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), maks. stopień kompresji 5:1
Wskaźniki	zasilanie / praca systemu, poziom sygnału, konieczność ładowania, przebieg ładowania; ostrzeżenie dźwiękowe przed wyłączeniem
Zasilanie	wewnętrzny akumulator 12 V VRLA; ładowarka sieciowa w zestawie
Sterowanie	przycisk włącz/wyłącz; programowany czas automatycznego wyłączenia 10, 30 lub 60 min
Stopień ochrony	IP20

Elementy zestawu PL1/K1

- **PL1:** przenośny wzmacniacz / system pętli indukcyjnej z mikrofonem wbudowanym
- **Zasilacz / ładowarka:** ładowarka sieciowa typu plug-top
- **Uchwyt / półka:** półka do przechowywania urządzenia

- **Oznakowanie:** naklejka „AFILS available” informująca o dostępności pętli
- **Opakowanie:** kartonowe etui transportowe

Zgodność i dokumentacja producenta

Deklaracja zgodności UE: PL1/K1 jest objęty EU Declaration of Conformity DOC0000046 Rev.1. Producent deklaruje zgodność z dyrektywami 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) oraz 2011/65/EU (RoHS).

System pętli indukcyjnej: deklaracja producenta wskazuje również spełnienie zasadniczych wymagań BS 7594:2011 oraz BS EN 60118-4:2015 przy prawidłowej instalacji.

Zastosowanie: stanowiska obsługi osób korzystających z aparatów słuchowych wyposażonych w tryb T/MT. System może być łatwo przenoszony pomiędzy stanowiskami.