

STI WRP2B

Wodoszczelny przycisk ręczny ReSet | kolor niebieski



PRZYCISK WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Ręczny przycisk z mechanicznym elementem aktywacyjnym, imitującym działanie klasycznej szybki, bez konieczności jej wymiany.

Przeznaczony do zastosowań w wymagających warunkach środowiskowych oraz w układach sterowania i sygnalizacji z odpowiednio dobraną konfiguracją styków.

IP67 • montaż natynkowy • reset kluczem

ZASADA DZIAŁANIA

Po naciśnięciu elementu aktywacyjnego pojawia się wskaźnik zadziałania. Przywrócenie stanu gotowości odbywa się za pomocą klucza, bez wymiany szybki ani części eksploatacyjnych.



PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor obudowy	Niebieski (B)
Stopień ochrony	IP67, według badań producenta
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90 × 89 × 72 mm
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +65°C
Parametry styków, DC	3 A / 12-24 V DC
Parametry styków, AC (serie 02 i 11)	3 A / 125-250 V AC
Przekrój przewodów w zaciskach	0,5-2,5 mm²
Montaż i wprowadzenie przewodów	Natynkowy; wejścia dla przepustów 20 mm

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Brak elementu szklanego do wymiany
- Widoczny wskaźnik zadziałania
- Reset i ponowne użycie za pomocą klucza
- Obudowa do trudnych warunków pracy
- Opcjonalna osłona przeciw przypadkowemu użyciu
- Warianty ze stykami przełącznymi



WRP2B | konfiguracja

Warianty elektryczne i sposób doboru wersji niebieskiej

DOSTĘPNE WARIANTY ELEKTRYCZNE

Dla obudowy w kolorze niebieskim karta producenta przewiduje serie 02 i 11. Poniższe ilustracje przedstawiają układ funkcjonalny styków, nie schemat zacisków instalacyjnych.

WRP2B02 1 × styk przełączny



Pojedynczy przełącznik NO / NC

WRP2B11 2 × styki przełączne



Dwa niezależne przełączniki NO / NC

DOBÓR OZNACZENIA PRODUKTU

WRP2B02	Niebieski, pojedynczy styk przełączny (SPDT)
WRP2B11	Niebieski, dwa niezależne styki przełączne (2 × SPDT)
–CL	Opcja własnego oznakowania (dodatek do symbolu)

WYMIARY URZĄDZENIA



GABARYTY URZĄDZENIA

90 × 89 × 72 mm

wysokość × szerokość × głębokość

Widok poglądowy

OZNAKOWANIE I AKCESORIA

Wersja niebieska może być wyposażona w standardowe oznaczenia funkcji, m.in. EMERGENCY, EVACUATE, PANIC ALARM, GAS SHUT OFF, ISOLATION SWITCH oraz SMOKE VENT. Opcja –CL umożliwia wykonanie etykiety indywidualnej: do 2 wierszy, maksymalnie 10 znaków na wiersz (ze spacjami).

Akcesoria producenta: RP-K-10 (klucze resetujące, opakowanie 10 szt.), STI-CI (osłona integralna), STI-13120FR (Universal Stopper) oraz STI-3150 (Weather Stopper II). Dobór osłony wymaga sprawdzenia kompatybilności dla konkretnej konfiguracji.

WARUNKI GWARANCJI I UWAGI PROJEKTOWE

Producent podaje 3-letnią gwarancję na uszkodzenie elementów z poliwęglanu w normalnych warunkach użytkowania oraz roczną gwarancję na komponenty elektromechaniczne i elektroniczne.

Zastosowanie w konkretnym systemie wymaga sprawdzenia kompatybilności elektrycznej oraz wymagań dotyczących funkcji i oznakowania urządzenia. Niebieski wariant nie jest odpowiednikiem czerwonego ręcznego ostrzegacza pożarowego bez odrębnej weryfikacji wymagań dla SSP.

Opracowanie FUMARO na podstawie karty producenta STI „Waterproof ReSet Call Points", dokument WRP2, Rev. 09/2025. Parametry i opcje dotyczą wyłącznie obudowy niebieskiej.